

Уважаемые партнеры.

Предлагаем приобрести складскую тележку ZT производства компании TOR industries – одного из признанных лидеров на рынке складского оборудования. Это специализированная гидравлическая тележка, предназначенная для перемещения грузов цилиндрической формы : рулонов, катушек, бочек. Имеет более широкое, относительно стандартной тележки, расстояние между вилами.

## ТЕЛЕЖКА СКЛАДСКАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ZT

ТУ 28.22.18.390-011-55459694-2017

ДЛЯ РУЛОНОВ



• Надежный гидроузел в литом корпусе новейшей конструкции (разборный) с педалью спуска



• Сверхпрочные вилы



• Износостойкие колеса 160мм с полиуретановой покрышкой



• Подшипники закрытого типа



• Рукоять с полимерной накладкой



### ЛУЧШАЯ ЦЕНА В КЛАССЕ

лучшее соотношение  
цена-качество



### ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

проходит испытания в ведущих  
лабораториях России



### ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

поставляется на рынок  
Евросоюза



### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сеть сервисных центров  
по России и ТС



LIFT POWER

### Марка №1

Самая популярная марка грузоподъемного оборудования в России.

### Ответственный производитель

Крупная международная компания. Поставки в десятки стран мира. Стандарт управления качеством ISO 9001:2008.

### Европейский уровень качества

Продукция поставляется в Европейский союз.

## Технические характеристики

г/п, т	высота подхвата, мм	высота подъема, мм	длина вил, мм	ширина вил, мм	вес, кг	радиус разворота, мм	диаметр рулона, мм
1,0/1,5/2,0/2,5	85	195	1150/1220	760/850/1000/1150	135-175	1395/1450	750-1200

## Описание:

Специализированная гидравлическая тележка, предназначенная для перемещения грузов цилиндрической формы : рулонов, катушек, бочек.

Имеет более широкое, относительно стандартной тележки, расстояние между вилами. Конструкция вил специальная, усиленная. Оснащена замком-стяжкой вил, для большей прочности конструкции под нагрузкой.

Рулевое колесо металлическое с износостойкой полиуретановой покрышкой (диаметр колеса 160 мм).

Оснащается мощным надежным литым гидроузлом новейшей конструкции (разборный). Гидроузел имеет дополнительную педаль спуска груза, что повышает удобство эксплуатации тележки в ограниченном пространстве.

Используются подшипники закрытого типа, что предотвращает попадания сора в подшипник и вымывание смазки, тем самым значительно продлевается срок службы колес и роликов тележки.

В зависимости от назначения, выпускаются модификации различной грузоподъемности, а также с различными длинами вил и расстоянием между вилами.

Соответствует требованиям качества Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и Регламента Европейского союза Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery.

**Надежно! Выгодно!**