

CQD15R

(штабелер-погрузчик)

НОВАЯ МОДЕЛЬ

Особенность штабелера-погрузчика – наличие функции перемещения мачты вперед и назад вдоль оси штабелера. Эта особенность позволяет штабелеру-погрузчику подъезжать вплотную к грузу, расположенному на полу без необходимости заведения опорных лап под груз и производить обработку (загрузку/выемку) грузов, расположенных на верхних ярусах стеллажа или укладки. Обеспечивает подъем грузов на высоту до 5,6м. Оснащен платформой для оператора, за счет чего может перемещать груз со скоростью до 7 км/ч, недоступной штабелерам поводкового типа. Боковые защитные поручни предотвращают падение оператора на повороте и снижают вероятность нежелательного контакта с окружающими предметами. Модели с высотой подъема от 4,0м оснащены функцией «свободного хода вила».



Батарея: • 24v-270Ah

Характеристики:

- Время работы до 8 часов
- Зарядное устройство внешнее (в комплекте)
- Платформа для оператора
- Скорость передвижения до 7,0 км/ч
- Передвижная мачта
- Свободный ход вила (высота подъема от 4,0м)

Г/п, т	Высота подхвата, мм	Высота подъема, мм	Длина вила, мм	Ширина вила, мм	Вес, кг	Радиус разворота, мм	Ширина прохода, мм
1,5	90	2500/3000/3500/4000/4500 5000/5600	1150	220-680	2140	1750	850