

ООО «Корвет-М»

ИНН 7720554301, КПП 77200100101
Телефон: 8 495 649-64-57

Москва, Нагорный пр., д. 7, стр. 1
www.kfork.ru

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА NOBLELIFT AC25B

Модель NOBLELIFT AC25B – ручная гидравлическая тележка г/п 2500 кг с улучшенными потребительскими свойствами. Рама и вилы изготовлены из стали толщиной 3 мм и усилены дополнительными элементами жесткости. Металл защищен от коррозии толстым слоем яркой порошковой краски. Контактная поверхность колес и роликов выполнена из стойкого к износу полиуретана. Гидроузел типа АС отличается высокой надежностью, обеспечивает легкий подъем грузов.

Рукоять расположена на оптимальной высоте для удобства управления. Длина вилок подходит для захвата стандартных паллет и поддонов. Конструкция изготовлена из высокопрочной стали. Защищена от коррозии и повреждений.

Технические характеристики:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • Высота подхвата, мм | 85 |
| • Материал колес | полиуретан |
| • Длина вилок, мм | 1150 |
| • Ширина вилок, мм | 550 |
| • Грузоподъемность, кг | 2500 |
| • Высота подъема, мм | 200 |
| • Тип гидроузла | разборный |
| • Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| • Ширина одной вилы, мм | 160 |
| • Размер ведущих колес, мм | 200x50 |



Подходит для длительной эксплуатации. Применяется в складских, торговых и подсобных помещениях промышленных предприятий и крупных магазинов.

Усиленный гидроцилиндр рассчитан на высокие профессиональные нагрузки.

Стоимость смотрите [здесь](#) или отсканируйте штрих-код.

